

Druckpumpe
Pressure Pump

Überdruckventil
Pressure relief valve

Halterungen für Seifen- und
Handdesinfektionsspender
Holders for soap and hand
disinfectant dispensers

LAVESE
MOBILE HYGIENE

Made in
Germany

Verschließbarer Abflusstopfen
Lockable drain plug

Öffnung zum Entleeren
des Abwasserbehälters
(IBC-S60-Container-Anschluss)
Opening for emptying the
waste water container
(IBC-S60 container connection)



Einfüllstutzen mit 1/2"-Anschluss,
z. B. für handelsübliche Schlauchverbinder
Water filler neck with 1/2" connection

Einfüllstutzen für Frischwasser
Filler neck for fresh water

Schultergurt zum einfachen Tragen
Shoulder strap for easy carrying

Frishwassertank,
maximale Füllmenge 8,5 l
Fresh water tank, maximum
capacity 8,5 l

Auffangbehälter für Schmutzwasser
(Fassungsvermögen 9 l)
Collection tank for waste water
(capacity 9 l)

Frishwassertank

Maximale Füllmenge	8,5 l
Maximaler Druck	1 bar
Betriebsaußentemperatur	5 - 40 °C
Max. Wassertemperatur beim Einfüllen/Reinigen	60 °C / 140 °F
Leergewicht ohne Seifen-/Desinfektionsspender	ca. 2,0 kg
Behälterwerkstoff	HDPE

Schmutzwassertank

Maximale Füllmenge	9 l
Maximaler Druck	0,5 bar
Betriebsaußentemperatur	5 - 40 °C
Leergewicht	ca. 1,6 kg
Behälterwerkstoff	HDPE

Wasserhahn

Material	Edelstahl, pulverbeschichtet
----------	------------------------------

Schnallen

Material	Edelstahl
----------	-----------

Halterungen für Spender

Material	Alu-Spritzguss, pulverbeschichtet
----------	-----------------------------------

Gesamtprodukt

Leergewicht ohne Seifen-/Desinfektionsspender	ca. 3,6 kg
Gewicht inkl. max. befülltem Frishwassertank ohne Seifen-/Desinfektionsspender	ca. 12,5 kg
Breite	ca. 387 mm
Tiefe	ca. 390 mm
Höhe (inkl. Pumpe)	ca. 548 mm

Technik

Tanksystem mit manueller Druckpumpe und Steigrohr

Handseife, 250 ml

rea-soft® Waschlotion	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
-----------------------	-----------------------------------

Händedesinfektion, 250 ml

rea-des Corpusan® Skindisinfektion	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
---------------------------------------	-----------------------------------

Fresh water tank

Maximum filling quantity	8,5 l
Maximum pressure	1 bar
Max. water temperature during filling/cleaning	60 °C / 140 °F
Operating outside temperature	5 - 40 °C / 40 - 105 °F
Empty weight without soap/disinfectant dispenser	ca. 2,0 kg
Container material	HDPE

Waste water tank

Maximum filling quantity	9 l
Maximum pressure	0,5 bar
Operating outside temperature	5 - 40 °C / 40 - 105 °F
Empty weight	~ 1,6 kg (~ 3,53 pounds)
Container material	HDPE

Water tap

Material	Stainless steel, PC
----------	---------------------

Buckles

Material	Stainless steel
----------	-----------------

Holders for dispensers

Material	Aluminium injection moulding, PC
----------	----------------------------------

Total product

Empty weight without soap/disinfectant dispenser	~ 3,6 kg (~ 7,94 pounds)
Weight incl. max. filled fresh water tank without soap/disinfectant dispenser	~ 12,5 kg (~ 27,56 pounds)
Width	~ 387 mm (~15,24 inches)
Depth	~ 390 mm (~15,34 inches)
Height (incl. pump)	~ 548 mm (~22,76 inches)

Technology

Tank system with manual pressure pump and riser pipe

Handsoap, 250 ml

rea-soft® Waschlotion	Safety data sheet on request
-----------------------	------------------------------

Skin disinfection, 250 ml

rea-des Corpusan® Skindisinfektion	Safety data sheet on request
---------------------------------------	------------------------------